

TELLIJA:
PEATÖÖVÕTJA:
OBJEKT:
AADRESS:

RAAMTÖÖSISEKORRAEESKIRI EHITUSPLATSIL

1. Ehitusplatsi organisatsioon

Ehitusobjekti Tellijaks on **VIRU KEEMIA GRUPP AS** (edaspidi **VKG**)

- 1.1. Juhtimine ehitusobjektile on allutatud Tellijale.
- 1.2. Ehitusobjekti Töövõtjaks on:
 - 1.2.1. Tellijaga töövõtulepingu sõlminud ettevõtte või füüsilisest isikust ettevõtja.
 - 1.2.2. Tellimiskirja alusel töötav ettevõtte või füüsilisest isikust ettevõtja.
 - 1.2.3. Töövõtjaga alltöövõtulepingu sõlminud ettevõtte või füüsilisest isikust ettevõtja.
- 1.3. Teised võimalikud ehitusobjekti töös osalejad on:
 - 1.3.1. Tellija esindajad;
 - 1.3.2. Töövõtjaga seotud partnerid või isikud;
 - 1.3.3. Materjalide tarnijad või teenuste osutajad;
 - 1.3.4. Projekteerijad;
 - 1.3.5. Ametkondliku järelevalve teostajad;
 - 1.3.6. Tehnilise kontrolli toimingute teostajad.
 - 1.3.7. Muud ehitusobjekti töös osalejad, kelle tegevuse eest ehitusobjektile vastutab ehitusobjekti töös osaleja ehitusplatsile kutsuja.

2. Üldsätted

- 2.1. Tellija esindajaks ehitusplatsil on (nimi, amet, kontaktid) _____
- 2.2. Tellija koordinaator on (nimi, amet, kontaktid) _____
- 2.3. Oma töövõtu piirides juhib töid ehitusplatsil Töövõtja tööde juht, kelle andmed on täpsustatud Lepingus
- 2.4. Käesolev Töösisekorraeeskiri ehitusplatsil (edaspidi EESKIRI) määrab kindlaks Viru Keemia Grupp ASi kui Tellija ja kõigi EESKIRJA p. 1.2 ja 1.3 toodud isikute käitumisreeglid ehitusplatsil. Lisaks EESKIRJALE reguleerivad Tellija ja Töövõtja töölaseid suhteid Leping, Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (edaspidi TTOS) ja sellega seonduvad õigusaktid, sealhulgas Vabariigi Valitsuse 08. detsembri 1999. a määrus nr 377 «Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses»¹ (edaspidi määrus nr 377), tule-, elektri-, masinaohutust reguleerivad õigusaktid ning Viru Keemia Grupp ASi poolt kehtestatud eeskirjad (arvutivõrgus kättesaadavad: <http://www.vkg.ee/est/kontsern/lepingupartneritele>)
Nimetatud aktidega reguleerimata küsimustes juhivad Tellija ja Töövõtja kehtivatest Eesti Vabariigi õigusaktidest ning heast ehitustavast.
- 2.5. EESKIRI koos muudatuste ja täiendustega on Töövõtulepingu lisa.
- 2.6. EESKIRI on kohustuslik täitmiseks kõikidele Töövõtjatele ja objekti töös osalejatele. EESKIRI on kohustuslik täitmiseks ka omanikujärelevalve teostajatele ja tellija või objekti juhtkonna poolt platsile lubatud külalistele.
- 2.7. Ehitusobjektile on lubatud siseneda ja sealt väljuda üksnes läbi kontrollitava VKG peapääsle, esitades turvatöötajale läbipääsuloa.

- 2.8. Enne VKG tootmisterritooriumile läbipääsuloa väljaandmist, teostatakse Töövõtja töötajatele sissejuhatav juhendamine.
- 2.9. Töövõtja tööde juht kontakteerub vähemalt 2 tööpäeva enne töödega alustamist Tellija koordinaatoriga ja lepib kokku aja tööohutuse alaseks sissejuhatavaks juhendamiseks.
- 2.10. Peale sissejuhatava juhendamise läbiviimist teeb Tellija koordinaator sissekande vastavasse žurnaali ja kooskõlastab kirjalikult Töövõtja poolt vormistatud sissepääsuloa taotluse. Selle järgselt on võimalik sissepääsulubade vormistamine VKG pääslas.
- 2.11. Tellija volitatud esindaja (projekti juht/Koordinaator) tutvustab EESKIRJA Töövõtja tööde juhile ja vajadusel ka teistele objekti töös osalejatele allkirja vastu. Vastutavate esindajate allkirjadega EESKIRI on aluseks ohutuslase ühistegevuse koordineerimiseks ja kokkuleppeks ning on koos ehitusplatsi tööohutuse plaaniga alati kättesaadaval ehitusobjekti kontoris.
- 2.12. Töövõtja tööde juht tagab EESKIRJA tutvustamise kõigile Töövõtja töötajatele ja teistele võimalikele tema poolt ehitusobjekti töös osalema kutsututele, kes on seotud antud töövõttuga.
- 2.13. Tööks vajalikud joonised ja muu info annab Töövõtjale Tellija poolt määratud esindaja. Küsimused, mis puudutavad ehitustehnoloogiat või ehitustööde järjekorda, lahendab eelkõige Töövõtja tööde juht, kooskõlastades lahendused Tellijaga.
- 2.14. Ehitusobjekti töökeel on eesti keel. Töönõupidamistel võib kokkuleppeliselt võib paralleelselt eesti keelega kasutada ka teisi keeli. Isik, kes kasutab teist keelt, peab veenduma, et temast on üheselt ja õigesti aru saadud.
- 2.15. Üldine tööaeg objektil on 8:00...17:00. Tellijale ja sisevalvele esitatavas töötajate nimekirjas täpsustab iga Töövõtja oma konkreetsed tööaja piirid. Vajaduse töötada väljaspool kokkulepitud tööaega kooskõlastab Töövõtja eelnevalt kirjalikult Tellijaga.
- 2.16. Tööde või tööpäeva alguses jagavad kõik Töövõtjate tööde juhid objekti kontoris informatsiooni teostatavate tööde iseloomu, mahu ja piirkonna kohta tööpäeva lõikes ning kooskõlastavad tööohutuslase ühistegevuse ning vastutused vastavalt EESKIRJALE.
- 2.17. VKG sisevalvel on varguste ärahoidmiseks õigus kontrollida objektile saabuvaid, seal viibivaid või lahkuvaid isikuid ja transpordivahendeid. Kõigil ehitusplatsil viibijail on kohustus kinni pidada EESKIRJA nõuetest ja alluda sisevalve ja Tellija asjakohastele korraldustele.
- 2.18. Tööde teostamise juhtimine ehitusplatsil on allutatud Tellija poolt määratud isikule, kes koordineerib ja kontrollib Töövõtjate tööd ning koos ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatoriga (edaspidi Koordinaator) korraldab ning kooskõlastab töötervishoiu ja tööohutuslase ühistegevuse.
- 2.19. Objektile tekkivate probleemide puhul on nende esmane lahendaja Töövõtja tööde juht. Probleemi mittelahendamisel otsustab edasise tegutsemise Tellija esindaja. Elektriõhutuse valdkonda puudutavate küsimuste lahendamisse tuleb elektriõhutuse tagamiseks ehitusplatsil kaasata ehitusplatsi käidukorraldaja või muu elektriõhutuse eest vastutav pädev isik.

3. Tööde korraldus ja dokumentide kasutamise kord ehitusplatsil

- 3.1 Töövõtja jälgib rangelt kõiki lepingudokumentidega kindlaksmääratud kvaliteedi-, keskkonna- ja tööohutuse nõudeid, teostab vajalikud kontrollid ning ekspertiisid, vormistab nõutavad dokumendid ning esitab need Tellijale õigeaegselt ning täies mahus.
- 3.2 Vastavalt ehitamise dokumenteerimise nõuetele on Töövõtjal kohustus vormistada ja esitada Tellijale järgmised dokumendid:
 - 3.2.1. Ehitustööde ja eritööde päevikud;
 - 3.2.2. Mahamärkimisaktid;
 - 3.2.3. Kaetud tööde aktid;

- 3.2.4. Tööfrondi üleandmise aktid;
 - 3.2.5. Töökoosolekute protokollid;
 - 3.2.6. Nädistööaktid (puhasvalu betoonpind, monteeritavate raudbetootoodete pind, betoonpõranda pind, torustike paigaldus jt.)
 - 3.2.7. Ehituse vaheetappide ja eritööde (nt tehnosüsteemide ja –seadmete) vastuvõtu aktid;
 - 3.2.8. Pinnase aluste, täitekihtide, teealuse täitekihtide tiheduse mõõtmise aktid Inspector 2 seadmega ja/või penetromeetriga;
 - 3.2.9. Saabuva asfaltbetooni temperatuuri mõõtmise aktid;
 - 3.2.10. Trasside (vesi, kanal, küte, ventilatsioon) surveaktid, läbipesu, desinfitseerimise, puhtusekontrolli, tiheduse, puhtusekontrolli aktid)
 - 3.2.11. Kanalisatsioonitrasside videokontrolli raportid.
 - 3.2.12. Betoonisegu jälgimislehed koos kaubabetooni saatelehtede koopiatega;
 - 3.2.13. Betoneerimise protokollid Eesti Ehitusettevõtjate Liidu ja Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu poolt heakskiidetud vormil;
 - 3.2.14. Raudbetootoodete, teraskonstruktsioonide, ankrupoltide teostusjoonised kõrguselise, plaanilise teostustäpsuse kohta hälvete ja lubatud hälvete ning nende võrdlusega.
 - 3.2.15. Betooni temperatuuri mõõtmine ja tugevuse kasvu arvutamine Nykäseni või Sadgroveni valemiga.
 - 3.2.16. Monoliitbetoonpõrandate niiskuse mõõtmise aktid;
 - 3.2.17. Metallkonstruktsioonide kaitsekihi paksuse mõõtmised aktid;
 - 3.2.18. Metallkonstruktsioonide keeviste mõõteaktid
 - 3.2.19. Teraskonstruktsioone valmistava ettevõtte tootmisohje NTD tegija, keevitustööde koordinaatori, keevitajate pädevustunnistused, keevitustööde plaan, keevitustööde WPS-id.
 - 3.2.20. Ehitusmaterjalide ja –konstruktsioonide vastavusdeklaratsioonid, sertifikaadid, tootmisohjesertifikaadid, esmakatseprotokollid vastavalt 04.05.04. Mkm määrusele nr. 123.;
 - 3.2.21. Ehitusplatsil tehtud katsetuste ning ehitusplatsilt võetud katsekehade teimimise protokollid;
 - 3.2.22. Täitejoonised; trasside täitejoonised lähtudes 27.08.07 Mkm määrusele nr.70.
 - 3.2.23. Masina (nt kraana), elektripaigaldise, tõste-, surve-, gaasiseadme vms nõuetekohasust tõendav dokumentatsioon.
 - 3.2.24. Materjalide ning seadmete hooldus-, kasutus- ning paigaldusjuhendid;
 - 3.2.25. Ehitise kasutamise- ja hooldamisjuhendid;
- 3.3 Vastavalt Viru Keemia Grupp ASi poolt kehtestatud eeskirjadele (kättesaadavad internetis: <http://www.vkg.ee/est/kontsern/lepingupartneritele> on vastavalt tööde iseloomule Töövõtjal kohustus vormistada ehitamise käigus vajaminevad dokumendid:
- 3.3.1. Töökorraldus-luba – alusdokument: „Ehitus-, remont- ja montaažitööde teostamise kord“.
 - 3.3.2. Tuletööde luba – alusdokument: Juhend nr 136 „Tuletööde ohutu organiseerimine“.
 - 3.3.3. Kaevetööde luba – alusdokument: Kaevetööde korraldamine ja läbiviimine ja läbiviimine Viru Keemia Grupp ASi haldusterritooriumil.
 - 3.3.4. Gaasiohtlike tööde töökäsk-luba – alusdokument: Juhend nr 101 „Gaasiohtlike tööde läbiviimise kord“.
 - 3.3.5. Akt- luba töökoha eraldamiseks ja tööde tegemiseks elektripaigaldistes või nende lähedal – alusdokument: - „Elektripaigaldiste käidu ohutusjuhend“.
 - 3.3.6. Luba elektripaigaldise kaitsevööndis tegutsemiseks - alusdokument: „Elektripaigaldiste käidu ohutusjuhend“.

- 3.3.7. Luba maakaabelliini kaitsevööndis tegutsemiseks - alusdokument: „Elektripaigaldiste käidu ohutusjuhend“.
- 3.3.8. Elektripaigaldise kaitsevööndis tegutseda sooviva isiku taotlus alusdokument: „Elektripaigaldiste käidu ohutusjuhend“.
- 3.4. Töökask-lubade vormistamine.
- 3.4.1. Töökask-lubade vormistamine toimub ohtlike tööde puhul VKGs kehtestatud „Ehitus-, remont- ja montaažitööde teostamise korra“ kohaselt.
- 3.4.2. Ohtlike tööde hulka kuuluvad:
- töötamine kraavkaevikutes ja süvendites, millega võib kaasneda maanihe või vajumine pinnasesse;
 - tööd, mille puhul töötajate tervist ohustavad keemilised või bioloogilised ohutegurid;
 - töötamine kaevus, tunnelis jt maa-alused tööd;
 - tööd kessoonis;
 - töötamine ioniseeriva kiirguse keskkonnas;
 - suuremõõtmeliste ja -kaaluliste valmisdetailide montaaž ja demontaaž;
 - töötamine õhuvarustussüsteemi kasutamisega;
 - töötamine kõrgepingeliini ja trafoalajaama läheduses;
 - töötamine osaliselt või täielikult pingestatud elektriseadmetel;
 - tööd, millega kaasneb töötaja kõrgusest kukkumise oht;
 - tööd lõhkeaine kasutamisega;
 - tööd, millega kaasneb uppumisoht;
 - tööd, millega kaasneb nõue kontrollida töötajate tervist;
 - masttõstukite jätkamine;
 - lammutustööd;
 - tuletööd;
 - tellingute montaaž ja demontaaž.
- 3.4.3. Vajadus teha ohtlikku tööd või töötada ohtlikus töötsoonis peab olema kooskõlastatud Tellijaga. Ohtliku töö **töökask-luba** koostatakse kahes eksemplaris, millest üks antakse töö tegijale ja teine selle kinnitatud isikule. Töövõtjal on lubatud alustada ohtlikku tööd peale ohtliku töö töökask-loa kinnitamist Tellija poolt.
- 3.4.4. Juhul, kui põhilised riskid töötamisel lähtuvad elektriohust, vormistatakse töökask-luba ohtliku töö (nii elektritöö kui ka mitte-elektritöö) teostamiseks võimaliku elektriuhu tingimustes. Töökask-loa ohtliku töö teostamiseks võimaliku elektriuhu tingimustes koostab elektrialal pädev isik – töö korraldaja (käidukorraldaja või elektritööd juhtiva isik) – kahes eksemplaris, millest üks eksemplar antakse tööühma juhile, töö tegijale või töö jälgijale ja teine eksemplar jääb töö korraldaja kätte. Töökask-loa vormistamine toimub „Elektripaigaldiste käidu ohutusjuhendi“ kohaselt.
- 3.4.5. Ohtlikke töid võimaliku elektriuhu tingimustes (nii elektritööd kui ka mitte-elektritööd) on lubatud alustada, kui on täidetud vähemalt järgmised eeltingimused:
- ohtliku töö töökask-luba võimaliku elektriuhu tingimustes on kooskõlastatud Tellijaga;
 - töö ajal rakendatavate tööühma liikmete juhendamine on teostatud ja dokumenteeritud;

- Töötajate juhendamine ja igapäevane töölelubamine ettevalmistatud töökohale on vormistatud töökäsk-loa sellele eksemplarile, mis on antud tööühma juhile (või töö tegijale või töö jälgijale – oleneb sellest, kellele töö korraldaja on pannud vastutuse elektriohutussõuete täitmise eest töökohas).
 - 3.4.6. Gaasiohtlike tööde läbiviimisel juhendub Töövõtja VKG poolt kehtestatud **juhendist nr 101 „Gaasiohtlike tööde läbiviimise kord“**. Gaasiohtlike tööde läbiviimisel peab Töövõtja personal saama enne tööde algust tööde ohutu läbiviimise väljaõppe. Personali väljaõppe teostab Tellija koos vastavate teadmiste järelkontrolliga ja väljaõppe protokoll vormistamisega. Töövõtja personal, kes ei läbinud väljaõpet, tööde juurde ei lubata. Töövõtja varustab personali vajalikus koguses isikukaitsevahenditega.
 - 3.4.7. Vastava ohtliku töö teostajad–töövõtjad peavad täiendavalt instrueerima oma töötajaid eelseisva töö ja kasutatavate töövahendite ohtudest ning vajadusel varustama tööks ettenähtud isikukaitsevahenditega.
 - 3.4.8. Keskmisest kõrgema riskiga tööde korraldamisel lähtuda vastava ala õigusaktide nõuetest ja Tellija tööohutuse plaani juurde kuuluvas osas – abinõude plaan riskide vähendamiseks – kirjeldatud meetmetest ja Töövõtja poolt töö ettevalmistamisel koostatud ohutusmeetmete kavast jms ohutusdokumentatsioonist.
 - 3.4.9. Kui töövõttu kuulub kaevetööde, s.h. ehitusgeoloogilised uuringute, teostamine kontakteerub Töövõtja VKG geoinfosüsteemi spetsialistiga (Larissa Podrjadtsikova, e-post: larissa.podrjadtsikova@vkg.ee; mobiil: 56 933 161) kaaveloa saamiseks, juhindudes VKG poolt kehtestatud eeskirjast „Käevetööde korraldamine ja läbiviimine Viru Keemia Grupp AS haldusterritooriumil“.
- 3.4 Kõik EESKIRJAS nimetatud ja viidatud vormid on Töövõtjatele täitmiseks kohustuslikud.
- 3.5 Töövõtja tagab, et enne ehituse alustamist koostatakse tööohutuse plaan, vastavalt VV 08. detsembri 1999. a määruse nr 377 «Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses» § 4 lõikele 3. Töövõtja tagab ehitusplatsi tööohutuse plaani tutvustamine kõigile Töövõtja töötajatele ja teistele võimalikele tema poolt ehitusobjekti töös osalema kutsututele, kes on seotud antud töövõttuga.
- 3.6 Tööohutuse plaani ei pea koostama, kui ehitusplatsil ei tehta EESKIRJADE p.3.4.2 nimetatud ohtlikke töid või kui:
- tööde eeldatav kestus ei ületa 30 tööpäeva ning ehitusplatsil töötab samal ajal vähem kui 20 isikut või
 - eeldatav töömaht ei ületa 500 inimtööpäeva.
- 3.7 Töövõtja viib läbi ehitusobjektil, oma tööpiirkonnas, **töökeskkonna riskianalüüsi**, mille käigus selgitab välja töökeskkonna ohutegurid, hindab riske töötaja tervisele ja ohutusele ning koostab tegevuskava riskide vähendamiseks või kõrvaldamiseks.
- 3.8 Ehitusobjektil töötavad töövõtjad sõlmivad **kirjaliku kokkuleppe töötervishoiu- ja tööohutusalase ühistegevuse ning töövõtjate vastutuse kohta**. Kui kokkulepet ei ole sõlmitud, vastutavad tööandjad solidaarselt selle eest, et töö ei ohustaks ehitusplatsil töötavaid ega seal viibivaid isikuid.

4. Töövõtja tegevused

- 4.1. Vähemalt 2 päeva enne töötajate ehitusobjektile tööle asumisest teatab Töövõtja sellest Tellijat, esitades sissepääsuloa taotluse järgmiste andmetega:
- 4.1.1. töötaja ees- ja perekonnanimi;
 - 4.1.2. Auto registreerimisnumber ja juhi nimi, kui taotletakse auto territooriumile pääsu luba
 - 4.1.3. töötaja ametinimetust;
 - 4.1.4. ehitusobjektile tööleasumise kuupäev;

- 4.1.5. ehitusobjektile töötamise aeg;
- 4.1.6. ehitusobjektile töö tegemise koht;
- 4.1.7. ehitusobjektile tehtava töö kirjeldus;
- 4.1.8. Töövõtja nimi ja aadress;
- 4.1.9. teate edastaja ees-ja perekonnanimi, amet ja kontakttelefon.
- 4.2. Töövõtja organiseerib tööde läbiviimise temale allutatud tööjõuga sõlmitud töövõtulepingu ulatuses, peab rangelt kinni tema tööloigule kooskõlastatud tööde graafikust ja täidab Tellijalt saadud korraldusi.
- 4.3. Töövõtja võtab vastu saatedokumentide alusel ehitusplatsile saabunud seadmed, töövahendid ja materjalid, kontrollides koheselt kvaliteeti, nende vastavust sertifikaadile, vastavusdeklaratsioonile või -sertifikaadile, kasutuslubadele ja projektis antud nõuetele, samuti kasutus-, paigaldus- ning hooldusjuhendite olemasolu.
- 4.4. Materjalid ladustatakse ehitusplatsil kokkulepitud tingimustel ja Tellijaga eelnevalt kooskõlastatud asukohtades, mis on määratud ehitusplatsi organiseerimise projektiga (üldjuhul mitte rohkem, kui nädala vajadus). Ladustamisel tuleb vältida valmis töö kahjustamist, tagada ladustatud materjalide püsivus ja välistada materjali iseeneslik liikumahakkamine.
- 4.5. Töövõtja tööde juht ehitusplatsil peab olema varustatud mobiilse sidevahendiga, mille kaudu ta on kättesaadav Tellija ja teiste Töövõtjate esindajatele.
- 4.6. Töövõtja tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise igas Töövõtja tööga seotud olukorras.
- 4.7. Kõik objekti töötajad on kohustatud hoiduma tegudest, mis takistavad teistel töötajatel täitmast oma töökohustusi ja rakendama kõik võimalikud abinõud töötamist takistavate põhjuste (näit. tööseisak, avarii, jne.) viivitamatuks kõrvaldamiseks. Kui neid põhjusi ei ole võimalik oma jõududega kõrvaldada, tuleb sellest koheselt teatada oma tööandjale ja/või Tellijale. Enne eelnimetatud töötakistuste kõrvaldamist peab toimingute teostaja veenduma, et tema edasine tegevus ei ohusta ei inimesi, vara ega keskkonda.
- 4.8. Valmis konstruktsioonide või muu tehtud tööde rikkumise korral kannab Töövõtja taastamistööde kulud ning kompenseerib seoses lisatöödega tekkinud muud kulud. Kui taastamistööd on võimalikud Töövõtja oma jõududega, esitab Töövõtja Tellijale tööde teostamise graafiku.
- 4.9. Iga töötaja vastutab isiklikult tema käsutusse antud tööriistade ja materjali säilimise ning otstarbekohase kasutamise eest. Käsitööriistade kaotamist ja vargusi ehitusplatsil Tellija poolt ei käsitleta.
- 4.10. Ventilatsiooni ja sanitaartehtnilisi töid teostaval Töövõtjal tuleb tagada, et oleks takistatud paigaldatud ja paigaldamata torudesse ehitusprahi ja/või tolmu sattumine.
- 4.11. Elektriinstallatsioonitöid teostaval Töövõtjal on kohustus kaitsta paigaldatud elektritööse ning väljaulatuvaid lahtisi juhtmeotsi viimistlustöödega kaasneva võimaliku määrumise eest.
- 4.12. Viimistletud ja kaitsekatttega varustatud seadmetelt ja konstruktsioonidelt tohib katted eemaldada peale maalritööde lõpetamist.
- 4.13. Prahi, pakendid jms. jäätmed koristab Töövõtja hiljemalt vahetuse lõppedes ja viib selleks ettenähtud konteinerisse. Ehitusprahi tuleb viivitamatult koristada käiguteedelt ja treppidelt. Töö lõppedes, enne üleandmist Tellijale, koristab Töövõtja töökoha.
- 4.14. Tolmavaid jäätmeid võib objektilt alla lasta ainult läbi torude. Tolmava koorma transportimine on lubatud ainult kaetuna. Tolmu levimise tõkestamiseks tuleb kasutada ehitustööde ajal vastavat kaitseseinat.
- 4.15. Töövõtja kooskõlastab jäätmete kogumise või äraveo Tellijaga.
- 4.16. Erinevate tööetappide üleandmine või vastuvõtmine töövõtjalt toimub tööfrondi üleandmise aktiga või kaetud tööde aktiga. Tööde üleandmisel Töövõtja poolt Tellijale vormistatakse mõõtmistulemuste või katsetuse protokoll (nt tihendamised, kaitsekihi

paksuse, survestatmise vm vajalik mõõdistus ja katsetus), mis on aluseks teostatud tööde akti allakirjutamisel.

- 4.17. Töövõtja on kohustatud koheselt edastama oma partneritele ja muudele objektiga seotud isikutele kõik Tellijalt saadud korraldused, juhised ning ettekirjutused, mis puudutavad tööohutust ehitusplatsil.
- 4.18. Töövõtja kohustub tagama, et iga temaga lepingulistes suhetes olev isik, kes kasutab Töövõtjaga sõlmitud lepinguliste kohustuste täitmiseks ehitusplatsi, samuti viimase lepingupartnerid, sõlmivad Töövõtjaga kokkuleppe, mille kohaselt nad kohustuvad täitma kõiki Töövõtjale käesolevast EESKIRJAST tulenevaid kohustusi. Eelnimetatud kokkuleppe olemasolu kinnitab vastava esindaja allkiri nõustumise kohta käesolevas EESKIRJAS fikseeritud tingimustega. Töövõtja kohustub Tellija ees tagama, et ehitusplatsil ei viibiks ega töötaks ühtegi tema lepingupartnerit ega viimasega seotud mistahes isikut, kes ei ole kirjalikult nõustunud täitma käesolevast EESKIRJAST tulenevaid kohustusi.
- 4.19. Töövõtja on kohustatud ohtude vältimiseks rakendama Tööde teostamisel vaid neid töotajaid, kes omavad TöökS vajalikus mahus tehnilisi ja ohutusalaseid teadmisi ning kogemusi ja kelle ohutusalaseid teadmisi on nõuetekohaselt kontrollitud. Töövõtja on Tellija nõudmisel kohustatud esitama Töövõtja ohutusalaste teadmiste kontrolli teostamist tõendava dokumentatsiooni koopiad.
- 4.20. Töövõtja vastutavad tööde juhid ehitusobjektil väljastavad igapäevaselt ülesanded tööliste ja tagavad tööohutuse vahendite olemasolu vastavalt töö iseloomule.
- 4.21. Töövõtja on kohustatud informeerima Tellijat igal kalendripäeval ehitusplatsil tööde alustamisest ja lõpetamisest, teostatavate tööde iseloomust tema tööfrondil või sellega piirneval ehitusplatsi alal, kooskõlastades tööoperatsioonide teostamise ajagraafiku ja järjekorra vastava kalendripäeva lõikes, tagamaks kõigi töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täpse täitmise.
- 4.22. Töövõtja peab võimaldama Tellija esindajale juurdepääsu töötervishoiu- ja tööohutusalastele dokumentidele, sealhulgas ka tööõnnetuse uurimise käigus kogutud ja koostatud dokumentidele.
- 4.23. Töövõtja esindaja (töökSkkonnaspetsialist, töökSkkonnavolinikud) on kohustatud jälgima ja kontrollima, et Töövõtja töotajad oleksid enne tööleasumist või töö vahetamist töötervishoiu- ja tööohutusalaselt juhendatud, omaksid vastava töö tegemiseks vajalikke erialateadmisi ja oskusi sh tunnistusi ning oleksid läbinud vastava töö tegemiseks nõutud arstliku kontrolli.

5. Tööohutus ehitusplatsil

5.1. Üldsätted

5.1.1. Töövõtja määrab tööohutuse valdkondade eest vastutavad isikud või **Koordinaatori**, kelle ülesandeks on:

- korraldada ja koordineerida tööohutusalast tegevust ehitusplatsil, kaasates Töövõtjate esindajaid;
- tagada tööohutuse plaani tutvustamise ühisel ehitusplatsil töötavatele töotajatele, nende tööandjatele, FIE-dele ja teistele isikutele;
- kontrollida tööohutuse plaani järgimist ja seda ajakohastama, kui töös tekib muudatusi;
- jälgida, et kõik maasisesed ja maapealsed kaablid, torud jm paigaldised ning ohualad oleksid märgistatud ja vajalikud ohutusabinõud kasutusele võetud;
- jälgida, et ehitusplatsil töotavad isikud ja ehitusplatsile lubatud isikud oleksid varustatud ohule vastavate isikukaitsevahenditega;
- kontrollida käesolevates EESKIRJADES sätestatud nõuete täitmist;
- korraldada ühise ehitusplatsi regulaarsed üldkontrollid, vähemalt 1 kord nädalas.

- 5.1.2. Töövõtja tagab, et materjalid, seadmed ja iga ese, mis ükskõik mis viisil liikudes võiks mõjutada töötajate ohutust ja tervist, oleks kinnitatud sobival ja ohutul viisil.
- 5.1.3. Ebapiisava tugevusega või ebastabiilsetest materjalidest koostatud konstruktsioonide ja tasapindade kasutamine on keelatud.
- 5.1.4. Materjalid ja seadmed peavad olema ladustatud või paigaldatud selliselt, et oleks välistatud nende varisemine või allakukkumine.
- 5.1.5. Ehitusobjekt peab olema piiratud. Sisepääsudel objekti territooriumile on paigaldatud tööohutsooni märgistavad ohutusmärgid, mis viitavad ohtudele ehitusplatsil ja keelavad juhuslikel võõrastel sisenemise territooriumile. Ohutusmärgid peavad vastama 30.11.1999 a sotsiaalministri poolt vastuvõetud määruse nr 75 „ Ohutusmärguannete kasutamise nõuded töökohas“ nõuetele.

5.2. Isikukaitse- ja ohutusvahendite kasutamine

- 5.2.1. Töötajad on kohustatud kandma objektil Töövõtja eraldusmärkidega tööriivaid ning isikukaitse- ja ohutusvahendeid vastavalt teostatavatele tööoperatsioonidele.
- 5.2.2. Töövõtja on kohustatud andma oma töötajale isikukaitsevahendid ning korraldama nende hoolduse ja puhastuse.
- 5.2.3. Töövõtja peab tagama, et isikukaitsevahendit kasutataks valmistaja antud kasutusjuhendi kohaselt, alates ohtliku töö algusest kuni töö lõpetamiseni ning kontrollima selle kasutamist.
- 5.2.4. Kaitsekiivri ja neonvärvi ohutusvesti kandmine ehitusobjektile on üldjuhul kohustuslik.
- 5.2.5. Töövõtja tagab, et turvaköiega varustatud ohutusvööd või-rakmeid kasutataks töötamisel tellingutel, ripptellingutel, katustel, tööplatvormidel, tõstukikorvis, ja teistes kohtades, kui kukkumisohtu ei saa muude ohutusabinõudega kõrvaldada.
- 5.2.6. Ehitusplatsil peab üldjuhul kasutama libisemiskindla tallaga turvajalanõusid;
- 5.2.7. Põrandatöödel ja muudel põlvitamisega seotud töödel peab kasutama põlvekaitsmeid;
- 5.2.8. Muude isikukaitse- või ohutusvahendite kasutamise nõuded tulenevad vastavatest õigusaktidest, ehitusplatsi tööohutusedokumentidest või koosolekutel kokkulepitud ohutusmeetmete rakendamisest.
- 5.2.9. Isikukaitse- ja ohutusvahendite kasutamise kohustus ei laiene üldjuhul ehitusplatsi soojakutes ja kontorites viibimisele ja töötamisele.

5.3. Püsikindlus ja tugevus

- 5.3.1. Kõrgel või madalal tasapinnal asuvad töötamiskohad peavad olema püsikindlad ja tugevad, arvestades seal töötavate töötajate arvu, raskuse jaotust ja maksimaalset koormust, mida need peavad taluma, ning võimalikke välismõjusid.
- 5.3.2. Kui töötamiskoha toetus- ja muud komponendid ei ole piisavalt püsikindlad, tuleb püsikindlus tagada sobivate ja ohutute kinnitusmeetoditega.
- 5.3.3. Töövõtja tagab, et töötamiskohtade püsikindlust ja tugevust regulaarselt kontrollitaks, eriti pärast igakordset töötamiskõrguse muutmist.

5.4. Ehitustellingud ja redelid

- 5.4.1. Ehitusobjektile kasutatavad tellingud peavad üldjuhul olema tööstuslikud või valmistatud ehitusinseneri või konstruktori projekti kohaselt;
- 5.4.2. Kõik tellingud tuleb tugevuse seisukohalt õigesti paigaldada nii, et nende püsikindlus säiliks.

- 5.4.3. Tellinguid, mis paiknevad liikumisteede juures või koorma tõstmise kohtades, tuleb kaitsta löökide, vigastuste ja nihkumiste eest. Ohtlik tsoon tellingute ümber tuleb eraldada piirdega ja varustada hoiatusmärgistusega.
- 5.4.4. Teisaldatavad tellingud tuleb kindlustada juhusliku liikumise vastu.
- 5.4.5. Redelid peavad olema piisava tugevusega ja neid tuleb korrapäraselt hooldada. Redeleid tohib kasutada ainult otstarbekohaselt.
- 5.4.6. Tööplatvormid, läbikäigud ja tellingute trepid peavad olema konstrueeritud selliste mõõtmetega ja neid tuleb kasutada nii, et oleks välistatud inimeste allakukkumine või jäämine kukkuvate esemete alla.
- 5.4.7. Tellingute paigaldamise perioodil, lammutamise või ümberpaigutamise ajal ja nende tööde vaheaegadel on töid teostav Töövõtja kohustatud rakendama ohutusabinõud, et vältida teiste töötajate poolt tellingute omavolilist kasutamist. Tellingute kasutuskontrolli tuleb teostada ka siis, kui nad on olnud tugeva tuule, tugevate sademete või teiste eriliselt raskete olude tingimustes või on seisnud pikka aega kasutamata. Paigaldatud tellingute kasutamine teise Töövõtja poolt on kohustuslik kooskõlastada Tellijaga.

5.5. Kukkumisoht

- 5.5.1. Kui töötamise või liikumise ajal on kukkumisoht, peab suurema kui 2-meetrise kukkumiskõrguse puhul rakendama ohutusabinõusid nagu: kaitsepiirded, ohutusvõrgud jt analoogsed kaitsevahendid. Kui töö laadi tõttu on nende kasutamine võimatu, tuleb ohutuse tagamiseks anda töötajale ohutusvöö või -rakmed ning kinnitada need ohustrosside või -kõitega või kasutada teisi julgestusmeetodeid.
- 5.5.2. Kui kukkumine ümbritsevale alusele on seotud kõrgendatud ohuga (nt. virnalaotud materjalid, väljaulatuv varustus, trepi- või keldrišahtid jmt) peab alati rakendama ohutusabinõusid, olenemata kukkumiskõrgusest.
- 5.5.3. Töövõtjad, kelle töö tulemusena tekivad avad vahelagedes, kes ehitavad vahelagesid, millele ei järgne koheselt välisseinte montaaž või kes paigaldavad trepimarsse (samuti ehitavad lahtisi treppe), on kohustatud koheselt paigaldama ohutuse kindlustamiseks vajalikud nõuetekohased piirded/katted lahtistele avadele ja muudele ohtlikele konstruktsioonidele ning tähistama ohtlikud tsoonid vastavate hoiatusmärkidega. Selliste piirete ja märkide omavoliline teisaldamine ei ole lubatud ka nende taga töötamiseks. Kilpkatted peavad pealtpoolt olema märgistatud vastava värviga, et nad oleksid eraldatavad. Kaitsekiibid peavad olema liikumatud (fikseeritud).
- 5.5.4. Töövõtjad, kellel tööde teostamiseks ohtlikes kohtades tuleb piirded või ajutised avakatted tööde teostamise ajaks ajutiselt eemaldada, on kohustatud töötamise ajaks tagama ohutuse ja töö lõppedes ohupiirded ning ajutised avakatted taastama.

5.6. Kukkuvad esemed

- 5.6.1 Töövõtjatel tuleb korraldada töö nii, et kategooriliselt oleks välditud tööde teostamine ühel vertikaalil katmata avade vahetus läheduses, šahtides ning hoone perimeetril, kui eksisteerib vähimgi oht inimeste sattumiseks võimalike kukkuvate esemete alla. Samuti vältida suuremõõtmeliste ja suurekaaluliste elementide montaaži ajal tööde teostamist kahel allpool asetseval korrusel.

5.7. Tõsteseadmed

- 5.7.1 Töövõtja tellimusel paigaldatud masina (nt kraana), tõste-, surve-, gaasiseadme vms kasutuselevõtt ettenähtud otstarbel ilma õigusaktis nõutava, kasutuselevõtule eelneva tehnilise kontrolli käigus väljastatava nõuetekohasuse tunnistuse olemasoluta on keelatud. Töövõtja kohustub kasutuselevõtule eelneva tehnilise kontrolli käigus koostatud masina (nt kraana), elektripaigaldise, tõste-,

surve-, gaasiseadme vms nõuetekohasust tõendava dokumentatsiooni esitama Tellijale esimesel nõudmisel.

- 5.7.2 Liftide ja tõstukite kasutamisel tuleb nende koormamisel kinni pidada tõsteseadmele maksimaalselt lubatud koormustest. Riketest või muudest ohtlikest nähtustest (tõstuki kaldumine vertikaaltasapinnast, muutustest pinnases tõsteseadmete toetumise kohtades, ankurduste nõrgenemine vms.) tuleb viivitamatult teatada Tellijale või (kui see on määratud) ehitusplatsil tõsteseadme ohutu töö eest vastutavale isikule. Info tõsteseadmete koormamise ja vastutava isiku kohta on tõstuki või lifti küljes nähtaval kohal. Tõsteseadmel peab nähtavas kohas olema ka kasutusjuhend ja Töövõtja tööde juhid peavad kindlustama, et Töövõtja töötajad oskaksid tõstukit vastavalt kasutusjuhendile ohutult kasutada.

5.8. Liikumisteed, ohualad. Evakuatsioonipääsud ja -teed

- 5.8.1 Kui insenertehniliste trasside kaevamisel lõigatakse platsisiseseid läbikäiguteid, tuleb Töövõtjal ehitada käiguteedele normikohased ülekäigusillad, kui Tellijaga ei lepita kokku teisiti.
- 5.8.2 Pimedal ajal peavad olema valgustatud liikumisteed ja töökohad ehitatavas hoones ja ehitusplatsil.
- 5.8.3 Hädaväljapääsud ja nende juurde viivad teed peavad olema vabad igasugustest takistustest ja võimaldama väljapääsu otse ohutule alale.
- 5.8.4 Vajadusest sulgeda tööde teostamiseks hoonest väljapääse tuleb Töövõtjal kooskõlastada Tellijaga enne vastavate tööde alustamist.

5.9. Ehitusplatsi olme, puhtus ja kord. Jäätmekäitlus.

- 5.9.1. Einestamiseks ja puhkamiseks kasutatakse Töövõtja ehitussoojakut.
- 5.9.2. Töövõtja tagab oma töötajatele pesemise ja WC kasutamise võimalused.
- 5.9.3. Nõuded ehitusplatsi territooriumile paigaldatavatele soojakutele ja tööriista konteineritele:
- Asukoht peab vastama ehitusplatsi organiseerimise projektile ja olema kooskõlastatud Tellijaga.
 - Soojakud peavad tagama töötajatele olmetingimused õigusaktidega sätestatud nõuetele vastavalt, olema tähistatud informatsiooniga Töövõtja kohta ja varustatud nõuetekohaste treppide, piirete, tulekustutiga ning esmaabikappidega.
 - Lubamatu on ehitusplatsile paigaldada soojakuid ja konteinereid, mis on määrdunud, roostes või ilmsete värvikahjustustega. Tellijal on õigus keelata ülalnimetatud kahjustustega soojakute ja konteinerite ehitusplatsile paigaldamist.
 - Soojakute ehitusplatsi ajutise elektripaigaldisega ühendamise eeltingimuseks on soojaku elektripaigaldise nõuetekohasus ja Töövõtja ajutiste ühenduste vastavus (nt pikendusjuhtide vastavus) standardite nõuetele.
- 5.9.4. Töövõtja peab tagama oma töötajatele esmaabi andmise võimaluse ehitusplatsil vigastuste või muude tervise kahjustuste korral kaasates vastava väljaõppe saanud töötajaid. Töövõtja peab tagama esmaabivahendite olemasolu õigusaktidega sätestatud korras enda soojakutes. Vastavad soojakud peavad olema tähistatud esmaabivahendite kapi olemasolu tähistava normikohase piktogrammiga soojaku seinal, mis peab asetsema nähtaval kohal.
- 5.9.5. Vigastuse või halva enesetunde korral saab VKG tootmisterritooriumil abi tervishoiupunktist (asub VKG tootmisterritooriumil peapääsلاس).

5.10. Talvised tingimused

- 5.10.1 Käiguteed ja betoon- või kivitrepid tuleb negatiivse õhutemperatuuriga perioodil liivatada kohtades, kus on vastavate pindade märgumise (jäätumine, kattumine lumega) oht.
- 5.10.2 Käiguteedelt ning treppidelt tuleb jää ja lumi eemaldada.
- 5.10.3 Soojakute kütmiseks tohib kasutada ainult selleks otstarbeks ette nähtud ohutusnõuetele vastavaid standardseid küttekihi vastavalt nende kasutusjuhendile.
- 5.10.4 Hoida korras objekti piirdeaia äärne puhastusala jalakäijatele, tagada nende ohutus.

5.11. Jäätmekäitlus

- 5.11.1 Jäätmekäitlust ehitusplatsil korraldab üldiselt Töövõtja, vastavalt objekti alguses koostatud jäätmekavale.
- 5.11.2 Pinnase-, lammutus- ja taimejäätmekäitlust teostab reeglina vastav Töövõtja, kui Leping või EESKIRJAGA ei ole sätestatud teisiti.
- 5.11.3 Ehitus- ja muude jäätmekogumiseks on ehitusplatsil vastavad konteinerid, millede täitmisel tuleb kinni pidada jäätmekogumise korrast.
- 5.11.4 Keskkonnaohtlike ainete ja nende pakendite jäätmekogumisel tuleb kinni pidada selle kohta kehtestatud õigusaktide nõuetest.
- 5.11.5 Keskkonna- ja terviseohtlike ainete kasutajad peavad omama vastavaid vahendeid võimaliku keskkonnareostuse ennetamiseks, vajadusel selle kiireks lokaliseerimiseks ning likvideerimiseks.
- 5.11.6 Töökoht tuleb jäätmekogumise ja prahist koristada iga tööprotsessi või tööpäeva lõpus, kasutades selleks võimalikult tolmuvabasid meetodeid.

5.12. Elektriohutus

- 5.12.1 Iga Töövõtja on kohustatud tagama, et iga tema poolt ehitusplatsi toitevõrku ühendatav soojak, elektriaparaat, tõste- jm mehhanism, elektriseaduse aparaat, muu elektriseade ja pikendusjuhe on kasutamisel ohutu ning ei põhjusta ohtu ehitusplatsil viibijatele ega põhjusta häireid ehitusplatsi varustamisel elektrienergiaga.
- 5.12.2 Töövõtja, kelle töövõttu kuulub elektripaigaldise või selle osa ehitamine, peavad elektriohutusnõuete kohaselt enne elektripaigaldise või selle osa kasutusevõttu esitama Tellijale muuhulgas kontrollitoimingute protokollid (mõõtmiste ja tehnilise kontrolli protokollid) koos nõuetekohasuse tunnistusega.
- 5.12.3 Ehitusplatsil tohib kasutada ainult standardite nõuete kohaseid elektriseadmeid, pikendusjuhtmeid jm juhistikuosaid, mille paigaldamisel, kasutamisel, remontimisel ja hooldamisel tuleb juhinduda nii tootja kasutusjuhendist kui ka paigaldamist, kasutamist, remontimist ja hooldamist käsitlevate õigusaktide ja standardite nõuetest.
- 5.12.4 Elektrijuhtmetiku (kaablid, nende ühendused jm) ohutuse säilitamiseks peab juhtmetiku, mille Töövõtja paigutab liikumisteele või käigurajale, olema kaitstud püsiva erikaitsega mehaaniliste vigastuste ja masinatele või sõidukitele ettejäätmise eest.
- 5.12.5 Elektrikilpide kaitseaparatuuri jm osade kahjustumise vältimiseks (väliskeskkonna mõjude tulemusel; nt ehitustolm, võõrkehade, sademed jms) peab elektrikilbi juures või lähedal töötoimingut sooritav Töövõtja tööde juht hoidma kilbi kindlalt suletuna.
- 5.12.6 Elektripersonal objekti ehituse ajal:
 - ehitusobjekti käidu juhataja on Töövõtja poolt määratud isik.

- 5.12.7 Kõik Töövõtjad vastutavad oma töötajate elektriohutusalase kvalifikatsiooni eest ning tagavad ehitusel nende poolt kasutatavate elektriseadmete vastavuse kehtivatele ekspluatatsiooni ja ohutuseeskirjadele.
- 5.12.8 Elektrilisi töövahendeid ja pikendusjuhtmeid võib ühendada ehitusobjekti elektrivõrku ainult kilpide vastavate pistikühenduste (3 ja 5 kontaktilised) kaudu. Kasutada võib ainult painduvaid vasksoontega kaableid. Elektriliste käsitööriistade ja kandelampide toiteks peab Töövõtja kasutama rikkevoolu kaitselülitiga varustatud pikenduskaableid.
- 5.12.9 Korrusekilpidele ühendatavad suured elektrivõimsused (ühefaasilised üle 2 kW ja kolmeefaasilised üle 5 kW) tuleb eelnevalt kooskõlastada objekti elektripersonaliga.
- 5.12.10 Kaablitrasside läheduses võivad toimuda ehitusmontaaži- ja lammutustööd objekti elektripersonali teadmisel ning vajadusel nende järelevalve all. Suurematest töödest tuleb ette teatada 2 tööpäeva.
- 5.12.11 Keelatud on:
- lülitada objekti elektrivõrku ekspluatatsiooni- ja ohutuseeskirjadele mittevastavaid seadmeid (need kõrvaldatakse tööst);
 - Tellija kaablite ja elektrikilpide ümberpaigutamine või eemaldamine isikute poolt, kes ei kuulu elektritööde tegemiseks määratud personali koosseisu;
 - sulavkaitsmete remontimine või vahetamine Tellija elektrikilpides;
 - maandusliinide ja kaablite lahtiühendamine või ümberehitamine;
 - asjaomaste ohumärkide või -plakatite ümberpaigutamine või eemaldamine;
 - kaablitele paigaldatud kaitseosade eemaldamine;
 - lähemal kui 1 meetri kaugusel kaablist igasuguste töövahendite ja -riistade kasutamine;
 - Tellija jaotuskilpide ja toitekaablite ümbertõstmine Tellija loata;
 - sõita tõstukite või muude liikuvate töövahenditega üle kaitsmata elektrikaablitest.

5.13. Tuleohutus ja tuletööde teostamine

5.13.1 ehitusobjektil tuleohutuse eest vastutab Töövõtja.

5.13.2 Iga ehitusobjektil viibiv isik on kohustatud:

- tundma kasutatava, töödeldava, valmistatava ja säilitatava aine ja materjali tule- ja plahvatusohtlikke omadusi ning tuleohutusnõudeid nendega töötamisel;
- vältima tegevust, mis võib põhjustada tulekahju või plahvatuse, teavitama tuleohtlikest olukordadest oma otseseid ülemusi ja tuleohutuse eest vastutavat isikut;
- kasutama plahvatus- ja tuleohtliku töö tegemisel ainult korras töövahendeid, aparate, seadmestikku jms, täitma nende kasutamise juhendeid ja tuleohutuse eest vastutava isiku juhiseid;
- rakendama lahtise tule kasutamisel ja suitsetamisel tulekahju tekkimist vältivaid meetmeid ning hoiduma muust tegevusest, mis võib põhjustada tulekahju või plahvatuse;
- kui tee või läbisõidukoha sulgemisel remondiks või muudel põhjustel on takistatud tuletõrjeautode ligipääs objektile, viivitamatult rajama läbipääsu suletud lõiku või üles seadma ümbersõidu võimalust näitavad viidad;
- paigutama põlevaineid ja -materjale hoiukohtadesse vastavalt hoidmise ühtesobivusele;
- viivitamatult koristama põrandale ja/või tarindile sattunud põlevaineid;

- tagama, et tehnoloogilise ja muu seadmestiku kasutamine ja tehnohooldus tuleohutuse tagamise seisukohalt vastaks seadme tehnilise dokumentatsioonile, tehnoloogiliste juhiste ja teiste normdokumentide nõuetele;
- tagama, et põlevvedelikku hoitaks ainult tihedalt suletud taaras ja selleks ettenähtud kohas ning, et põlevvedelikke villitaks, segataks või vedeldataks väljas või selleks määratud ruumis;
- kasutama elektriseadmeid vastavalt nende kasutuseeskirjadele;
- töö lõpetamisel elektriseadeldised vooluvõrgust välja lülitama, välja arvatud tehnoloogia nõuete või objektil kehtestatud korra järgi ööpäevaringselt töötavad elektriseadmed;
- teadma oma kohustusi tulekahju või õnnetuse korral, oskama kasutada ehitusobjektil olevat side-ja päästevahendeid;

5.13.3 Tuletöö tegemisele esitatavad nõuded:

- Tuletöö tegemisel ehitusobjektil tuleb järgida VKG kontserni poolt kehtestatud juhendit nr 136 „Tuletööde ohutu organiseerimine“ (saadaval kontserni kodulehel).
- Tuletööks loetakse:
 - 1) gaaskeevitustöö;
 - 2) elekterkeevitustöö;
 - 3) põlevvedelikuga metalli lõikamine;
 - 4) ketaslõikuriga metalli lõikamine;
 - 5) bituumeni ja muu põlevmastiksi kuumutamine ja kasutamine;
 - 6) gaasleegi kasutamine;
 - 7) muu tegevus, mille käigus kasutatakse leeki, tekivad sädemed või temperatuur, mille mõjul võib süttida ümbritsev põlevmaterjal, tekitades sellega reaalse tuleohu.
- Tuletööd võib teostada isik, kellel on vastav **kutsetunnistus** või kes on läbinud tuletööde tegemise koolituse ja kellel on **tuletöötunnistus**. Ilma kutsetunnistuse ja tuletöödetunnistusega isikut ei lubata tuletööde teostamisele.
- Tuletöö loa väljastab Tellija **kaheks eksemplaris**, millest üks antakse töö tegijale ja teine jääb Tellija kätte. Töövõtjal on lubatud alustada tuletööd peale tuletöö loa väljastamist Tellija poolt.
- Tuletöö teostamise kohal peab olema Töövõtja poolt vähemalt kaks 6 kg laenguga kantavat kontrollitud tulekustutit, mille kohta teeb tuletöö loa väljastav isik vastava märke tuletöö loale. Tulekustutusvahendid võivad paikneda tuletöö kohast kuni 10 m kaugusel. Tuletöö kohas tuleb töökoha ümbrus kuni 5 m raadiuses puhastada põlevjäätmest.
- Töövõtja tuletöö tegija teostab järelevalvet võimaliku tulekahju tekkimise vältimiseks kogu tuletöö tegemise vältel ja tuletöö koha ulatuses ning pärast tuletöö lõpetamist tagab tuletöö koha pidev kontroll kuni tuleohu äralangemiseni.
- Töövõtja kooskõlastab Tellijaga oma töösoonis esmaste tulekustutusvahendite paigalduse vajaduse ja koguse ning jälgib nende korrasolekut.

5.13.4 Tuletöö tegemisel on keelatud:

- alustada või teha tööd mittekorras aparatuuri või seadmega;
- kanda tuletöö tegemisel rõivast või kindaid, millel on õli, rasva, bensiini või muu põlevvedeliku jääke;

- keevitada, lõigata või joota põleva värviga värskelt värvitud tarindit või toodet enne värvi täielikku kuivamist ning teha neid töid üheaegselt tööga, mille tegemisel kasutatakse põlevvedelikku;
- keevitada, lõigata, joota või lahtise tulega soojendada seadet, aparaati ega torustikku, mis on täidetud põlev- või mürkainega, või on mittepõleva vedeliku, gaasi, auru või õhu rõhu all või mis on pingestatud;

5.13.5 Keelatud on:

- Ladustada hoonete ja rajatiste vahelistesse tuleohutuslähipääsudesse põlevmaterjale, põlevpakendis seadmeid ja taarat ning parkida transpordivahendeid ja muud tehnikat.
- Teha tule- ja plahvatusohtlikku tööd väljaspool spetsiaalselt selleks otstarbeks seadistatud kohta.
- Remontida põlevvedelikuga täidetud torustikku ja seadmeid.
- Valada põlevvedelikku ja oksüdeerijat maha või kanalisatsioonivõrku.
- Tankida mootorsõidukit.
- Kasutada lahtist tuld, põletada kulu, jäätmeid või prahti.
- Tõkestada evakuatsiooniteid esemete, mööbli või muu sisustusega.
- Sulgeda evakuatsioonipääse ja kasutada nendel raskesti avatavaid sulgureid.
- Jätta töötavat tehnoloogilist või muud seadet ja mehhanismi järelevalveta ning kasutada rikkis tule- ja avariikaitseüsteemiga või muude riketega seadmestikku.
- Töö gaasilõikajaga või abrasiivlõikaja/käiaga viimistletud ruumides ja kaitsmata klaaspindade läheduses.
- Kasutada mittestandardset elektrisoojendus- ja valgustusseadet.
- Kasutada defektset elektriseadet, -kaablit ja juhet.
- Kasutada kalibreerimata või elektrijuhtmestiku lubatavale voolutugevusele mittevastava sulavelemendiga kaitset.
- Avada põlevaine ja -materjali pakendit ning villida või pakendada põlevainet ja materjali nende hoiuruumis.
- Tõkestada juurdepääsu tuletõrje- ja päästevahenditele.
- Suitsetada objektil. Suitsetamine on lubatud ainult selleks eraldatud, sisustatud ja tähistatud kohas.

5.14. Nõuded ehitusobjekti territooriumile

- 5.14.1 Ehitusobjekti territooriumi sõidutee, juurdepääs ehitisele ja ladustatud materjalile ning tuletõrje-veevõtukohale hoitakse vaba ning aastaringsest kasutamiskõlblikuks seisukorras.
- 5.14.2 Ehitusobjekti territoorium hoitakse alaliselt puhas põlevmaterjali jäätmetest.
- 5.14.3 Territooriumi puhastamise sageduse kehtestab Tellija. Põlevmaterjali jäätmeid kogutakse ja hoitakse selleks määratud kohas või taaras. Põlevmaterjali taaras hoidmisel selle kaas või kork suletakse. Jäätmete hoiukoht paikneb põlevmaterjalist või süttiva pinnakihi ehitisest või mis tahes tulepüsivusega ehitise välisseinas olevast ukse-, akna- või muust avast vähemalt 3 meetri kaugusel.
- 5.14.4 Tee või läbisõidukoha sulgemisel remondiks või muuks otstarbeks, kui see takistab päästetehnika läbisõitu, rajatakse viivitamatult muu läbipääs suletavasse lõiku või seatakse üles ümbersõiduvõimalust näitav viit.
- 5.14.5 Territooriumi osa, kus on võimalik põlevgaasi, -auru või -tolmu kogunemine, tähistatakse tuleohutusmärgiga.

5.14.6 Ehitusobjekti territooriumil paigaldatakse nähtavale kohale teatis lähima üldkasutatava hädaabitelefonil asukoha ning häirekeskuse telefoninumbriga.

5.15. Õnnetusjuhtumist teavitamine

5.15.1 Ehitusplatsil toimunud tööõnnetusest või muust õnnetusjuhtumist on Töövõtja kohustatud koheselt teavitama Tellijat kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitades järgmised andmed:

- õnnetusse sattunud töötaja ees-ja perekonnanimi ja kontakttelefon;
- tööõnnetuse toimumise koht, kuupäev ja kellaaeg;
- sündmuse lühikirjeldus;
- tööandja nimi ja aadress;
- teate edastaja ees-ja perekonnanimi, amet ja kontakttelefon.

5.15.2 Surmaga lõppenud tööõnnetusest tuleb Töövõtjal viivitamata teatada politseile, Tööinspektsiooni kohalikule asutusele, kelle tööpiirkonnas tööõnnetus toimus ja kohustusliku kindlustuse andjale.

5.15.3 Töövõtja, kelle töötajaga tööõnnetus toimus, peab tegutsema Vabariigi Valitsuse 03. aprilli 2008. a määrusega nr 75 "Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord" sätestatud korra kohaselt.

5.15.4 Lisaks eelnimetatud määrusele nr 75 «Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord» § 4 lõikes 5 loetletud isikutele ja asutusele esitab Töövõtja tööõnnetuse raporti ühe eksemplari ka Tellijale kolme tööpäeva jooksul pärast tööõnnetuse uurimise lõpetamist.

5.15.5 Ehitusseaduse nõuete kohaselt on ehitusettevõtja kohustatud teatama Tehnilise Järelevalve Ametile esimesel võimalusel ehitamisel toimunud avariist või õnnetusjuhtumist, mis tulenes ehitise või ehitamise nõuetele mittevastavusest. Samuti on Elektriõhutusseaduse nõuete kohaselt elektritööd juhtiv isik kohustatud Tehnilise Järelevalve Ametile viivitamatult teatama ehitusplatsil elektritöö käigus toimunud avariist või õnnetusjuhtumist.

5.16. Ehitusplatsil on keelatud:

5.16.1 Viibida VKG tootmisterritooriumil kohtades (sh VKG tootmisüksustes, seadmetes, tsehhides jmt), mis ei ole seotud töötajale antud tööülesannete täitmisega. Viibida ehitusplatsil väljaspool tööaega, kui selleks puudub Tellija luba.

5.16.2 Sisenemised ehitatavasse hoonesse ja väljumised hoonest mujalt, kui kindlaks määratud ohutitest kohtadest, mis on kaitstud varikatusega.

5.16.3 Maalritöövahendite pesuvee valamine kanalisatsiooni torustikku.

5.16.4 Loomulike vajaduste rahuldamine muudes kohtades territooriumil kui ehitusplatsi tualettruumis;

5.16.5 Alkoholi ja narkootikumide tarvitamine ning objektil viibimine joobnud olekus;

5.17. Ehitusplatsi üldkontrollid

5.17.1 Ehitusplatsil viiakse Koordinaatori, projektijuhi, Tellija töökeskkonnajuhi või muu selleks määratud vastutava spetsialisti poolt vähemalt kord nädalas läbi töötervishoiu ja tööohutuse alane üldkontroll (vajadusel koos Töövõtjate tööde juhtidega), mille käigus kontrollitakse korda ehitusplatsil, kaitset kukkumiste vastu, tellinguid, ühendusteid, valgustust, energijaotusinstallatsioone, tõstukeid ja muid tõsteseadmeid, pinnase ja kaeviste varisemisohu tõkestust, töötajate olmetingimusi jne (vt määrus "Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses").

5.17.2 Tellija esindajal on õigus nõuda Töövõtjalt ohtliku töö tegemise peatamist või eluohtliku töövahendi kasutamise keelamist juhul kui ta tuvastab, et on tekkinud otsene oht töötaja elule või tervisele.

5.17.3 Töövõtja on kohustatud peatama ajutiselt töö ohtlikus tööoligus või keelama ohtliku töövahendi kasutamise kui on tekkinud otsene oht isikute elule või tervisele.

5.18. Tegutsemine tulekahju korral

5.18.1 Ehitusobjektile tulekahju avastanud isik on kohustatud:

- viivitamatult teatama tulekahjust häirekeskusele hädaabitelefonil **112**, Tellijale, nimetades ära tulekahju koha, põlemise objekti, oma ees-ja perekonnanime ning teate andmiseks kasutatava telefoninumbri;
- hoiatama ohutu sattunud või sattuda võivaid isikuid ja paluma neil ohutsoonist lahkuda;
- asuma töökohal ja selle läheduses olevaid tulekustutusvahendeid kasutades tuld kustutama;
- tõkestama tule levikut (sulgema uksed ja aknad ning välja lülitama ventilatsiooni).

5.18.2 Tulekustutus-ja päästemeeskonna saabumisel tuleb selle juhile teatada:

- Tulekahju tekkekoht ja ulatus;
- Võimalik oht inimestele;
- Muud tulekahjuga kaasneda võivad ohud (plahvatused, mürkkemikaalid jms.).

6. Vastutus

6.1 Iga Töövõtja kannab täielikku vastutust tema poolt teostatavate tööde nõuetekohasuse ning tööprotsessi ohutuse eest. Töötulemused ja tööprotsess ei tohi ohustada inimesi, vara ega keskkonda.

6.2 Tellija, samuti iga Töövõtja ja käesoleva EESKIRJA p. 1.2 ja 1.3 mainitud isik vastutab ainuisikuliselt temale käesolevast EESKIRJAST, Töövõtulepingust ning õigusaktidest tulenevate kohustuste nõuetekohase täitmise eest ning on kohustatud hüvitama kahjukannatanule kõik tekitatud kahjud, mis tulenevad nimetatud kohustuste mittekohasest täitmisest.

6.3 Töövõtja vastutab täielikult kõigi tema partnerite ja Töövõtjaga seotud isikute tegevuse eest ehitusplatsil ning viimaste poolt käesolevast EESKIRJAST ning õigusaktidest tulenevate kohustuste nõuetekohase täitmise eest.

6.4 Tellija ei vastuta ühegi Töövõtja poolse mistahes kohustuse mittenõuetekohase täitmisega tekitatud kahju eest.

6.5 Juhul, kui tööõnnetuse on põhjustanud mitme Töövõtja süüline tegevus või tegevusetus ning ei ole võimalik täpselt piiritleda nimetatud isikute vastutuse määra ning oma kohustusi mittenõuetekohaselt täitnud isikud ei saavuta kokkulepet vastutuse jagunemise osas, vastutavad nimetatud isikud kahju kannatanu ees solidaarselt.

6.6 Juhul, kui Töövõtja süülike tegevuse või tegevusetuse tõttu tekitatakse Tellijale kahju, s.h. esitatakse vaatamata töötervishoiu ja tööohutusalase ühistegevuse ja vastutuse jagunemise kokkulepetele nõudeid Tellija vastu, on oma kohustusi mittenõuetekohaselt täitnud Töövõtja kohustatud hüvitama Tellijale viivitamatult kogu tekkiva või tekitatud kahju.

6.7 Käesoleva EESKIRJA mittetäitmise või rikkumise eest on Tellijal õigus teha Töövõtjale kirjalik hoiatus, nõuda tekitatud kahju hüvitamist, peatada tööd puuduste kõrvaldamiseni, kõrvaldada objektilt EESKIRJA nõudeid raskelt rikkunud isik ja/või määrata rahatrahv kuni 1000 € ühe rikkumise eest.

TÖÖSISEKORRAEESKIRJA TUTVUSTAS (Tellija esindaja)				Kuupäev	Allkiri
Projektijuht :					
Objektijuht :					
Koordinaator					
(vajadusel lisa tabelisse ridu)					
Käesoleva allkirjaga tõendan, et mind on juhendatud ehitusplatsi töötervishoiu, tööohutuse, elektri- ja tuleohutuse, keskkonna ja jäätmekäitluse nõuetest ning olukorrast ühistegevuse koordineerimisel erinevate töövõtjate samaaegsel töötamisel antud ehitusplatsil. Olen tutvunud ehitusplatsi tööohutuse plaaniga ning kohustun juhendama ja kontrollima antud ehitusplatsil kõiki oma asutuse töötajaid ja partnereid eelnimetatud nõuete ja nende kohustuste osas. Alus: VV määrus "Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses"					
Jrk nr	Tööandja asutus	Vastutav isik	Amet	Kuupäev	Vastutava isiku allkiri
1	2	3	4	5	6

(vajadusel lisa tabelisse ridu)

Koostaja:

Viktoria Viira
VKG töökeskkonnajuht
17.09.2012